

DP-75 (75D)



DP-35 (55)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DP-35	DP-55	DP-75 (DP-75D)
Максим диаметр панкейка	320мм (12,5")	320мм (12,5")	355мм (14")
Количество панкеек	2	2	2
Тип ленты	Тип I(нормал)	Тип I(нормал) или тип II(хром)	Тип I(нормал)
Ширина ленты	3,81мм	3,81мм	3,81мм
Скорость копирования	32-кратная	64-кратная	128- / 80- / 64-кратная
Количество дорожек	4	4	4
Головки записи	Одна 4х дор 4х канал	Две 2х дор 4-х канал	Две 2х дор 4-х канал
Регулировка эквализации	1 позиция	1 позиция	4 позиции
Регулир тока подмагнич	2 позиции	2 позиции	4 позиции
Вход	Мин 10 kW	Мин 10 kW	Нет данных
Частота записи	40Гц-18КГц +2, -6дБ 100Гц-16КГц + 2дБ	40Гц-18КГц +2, -3дБ 100Гц-16КГц + 2дБ	64-кр: 40Гц-18КГц +1,5 -3дБ 80-кр: 40Гц-15КГц +1,5 -3дБ 128-кр: 40Гц-10КГц +1,5 -3дБ
Искажения на 1КГц	Не более 3%	Не более 3%	Не более 3%
Детонация	Не более 0,1%	Не более 0,1%	Не более 0,08%
Проникновение каналов	Мин 50дБ (между кан 2 и 3) Мин 30дБ (между кан 1 и 2)	Мин 65дБ (между кан 2 и 3) Мин 35дБ (между кан 1 и 2)	Мин 65дБ (между кан 2 и 3) Мин 30дБ (между кан 1 и 2)
Размеры	895 x 894 x 430	870 x 894 x 430 мм	962 x 1447 x 750
Вес	70 кг	76 кг	180 кг
Напряжение	100-240+ 5%B, 50/60Гц	100-240+ 5%B, 50/60Гц	100-240+ 5%B, 50/60Гц

Потребляемая мощность	330ВА (макс 590ВА)*	330ВА (макс 590ВА)	480ВА (макс 760ВА)
-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (В ЧАС) ОДНОГО ДВУХПАНКЕЕЧНОГО ДУБЛИКАТОРА DP - 35

	32 кратная скорость (1,5 м/с)			
	C - 30	C - 45	C - 60	C - 90
1 машина	228	150	114	75
2 машины	456	300	228	150
4 машины	912	600	456	300
6 машин	1.368	900	684	450
7 машин	1.824	1.200	912	600
10 машин	2.280	1.500	1.140	750

Данные при использовании 10" панкейка, включая время на перезагрузку панкейка 2 минуты и заправку ленту 5%.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (В ЧАС) ОДНОГО ДВУХПАНКЕЕЧНОГО ДУБЛИКАТОРА DP - 55

	64 кратная скорость (3 м/с)			
	C - 30	C - 45	C - 60	C - 90
1 машина	456	300	228	150
2 машины	912	600	456	300
4 машины	1.824	1.200	912	600
6 машин	2.736	1.800	1.368	900
7 машин	3.648	2.400	1.824	1.200
10 машин	4.560	3.000	2.280	1.500

Данные при использовании 10" панкейка, включая время на перезагрузку панкейка 2 минуты и заправку ленту 5%.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (В ЧАС) ОДНОГО ДВУХПАНКЕЕЧНОГО ДУБЛИКАТОРА DP - 75

	64 кратная скорость (3 м/с)				80 кратная скорость (3,8 м/с)				128 кратная скорость (6 м/с)			
	C - 30	C - 45	C - 60	C - 90	C - 30	C - 45	C - 60	C - 90	C - 30	C - 45	C - 60	C - 90
1 машина	404	272	198	132	478	328	238	159	706	475	345	230
2 машины	808	544	396	264	974	656	476	318	1 412	950	690	460
4 машины	1 616	1 088	792	528	1 948	1 312	952	636	2 824	1 900	1 380	920
6 машин	2 424	1 632	1 188	792	2 922	1 968	1 428	954	4 236	2 850	2 070	1 380
8 машин	3 232	2 176	1 584	1 056	3 896	2 624	1 904	1 272	5 648	3 800	2 760	1 840
10 машин	4 040	2 720	1 980	1 320	4 870	3 280	2 380	1 590	7 060	4 750	3 450	2 300

Данные при использовании 10" панкейка, включая время на перезагрузку панкейка 2 минуты и заправку ленту 5%.